ЗАВОД
ПРОМПРИБОР

ООО Завод «Промприбор»
600007, г. Владимир, ул. Северная, дом 1 А
Почтовый адрес: 600007, Владимир-7, а/я 31
тел./факс (4922) 53-33-77, 53-86-10, 52-40-17
ИНН / КПП 3328437830 / 332901001
р/с 40702810100260002997, БИК 041708716, к/с 30101810200000000
Банк: Филиал ВРУ ПАО «МИНБ» г. Владимир
р/с 40702810410020003198, БИК 041708602, к/с 30101810000000000
Банк: Отделение № 8611 Сбербанка России г. Владимира

По списку рассылки
Руководителю предприятия

Исх. № 372 от «17» 11 2017 г.

О снятии оборудования с производства

Уважаемые партнёры!

ООО Завод «Промприбор» сообщает, что **с 01.12.2017** - контроллеры **СИКОН ТС65 и SDM-TC65** - снимаются с производства. К продаже будут доступны, только контроллеры находящиеся на складском остатке.

Рекомендуем применение GPRS-модема Link ST100, взамен ранее используемых и/или запроектированных контроллеров СИКОН ТС65 и SDM-TC65.

В приложении к письму приведено краткое описание предлагаемых к продаже модификаций GPRS-модем Link ST100, необходимого дополнительного оборудования и вариантов замены снятого с производства оборудования.

Приложение о снятии оборудования с производства , на 4 л.

С уважением,
Генеральный директор А.В. Зыков

Приложение к письму о снятии оборудования с производства

Группа Компаний «Системы и Технологии» сообщает, что с **01.12.2017** - **контроллеры СИКОН ТС65 и SDM-ТС65** - снимаются с производства. К продаже будут доступны, только контроллеры, находящиеся на складском остатке.

В качестве замены данных контроллеров мы предлагаем следующие изделия:

GPRS-модем Link ST100 - предназначен для использования в качестве устройства приема-передачи данных в составе распределенных автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ), систем учета других видов энергоресурсов (тепло, вода, газ), автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) и телемеханики, а также в других автоматизированных системах сбора данных с удаленных объектов

Отличительные особенности:

- низкая стоимость изделия (от 8 083 руб. С НДС);
- небольшие габаритные размеры изделия (95*87*23) – удобство размещения на объекте;
- передача данных с использованием технологий GPRS или 3G;
- наличие различных модификаций исполнения модема;
- возможность расширения функционала модема с помощью подключения внешних модулей – для построения систем учета энергоресурсов, систем управления освещением, систем диспетчеризации объектов.

1. Модификации GPRS-модем Link ST100:

Шифр	модификация	интерфейсы связи		ТС	питание интерфейса связи счетчиков	гальваническая изоляция RS-485	кол-во SIM-карт
		COM1	COM2				
4-001	ВЛСТ 328.00.000-00	RS-485	-	-	-	-	1
4-002	ВЛСТ 328.00.000-01	RS-485	RS-485	2	-	1,5 кВ	2
4-003	ВЛСТ 328.00.000-02	RS-485	Ethernet 10/100	2	5 В, 100 мА	1,5 кВ	2
4-004	ВЛСТ 328.00.000-03	RS-232	-	-	9 В, 50 мА	-	1
4-005	ВЛСТ 328.00.000-04	RS-232	RS-485	2	9 В, 50 мА	1,5 кВ	2
4-006	ВЛСТ 328.00.000-05	RS-232	Ethernet 10/100	2	9 В, 50 мА		2
4-007	ВЛСТ 328.00.000-06	-	RS-422	-	-	-	1
4-008	ВЛСТ 328.00.000-07	CAN	-	-	-	-	1
4-009	ВЛСТ 328.00.000-08	CAN	Ethernet 10/100	-	-	-	2
4-010	ВЛСТ 328.00.000-09	CAN	RS-485	-	-	1,5 кВ	2

2. Дополнительное оборудование для использования с GPRS-модемом Link ST100:

2.1. Блок питания и антенна GSM:

Шифр	Наименование	Описание
7-100	Блок питания (10 Вт) ВЛСТ 1000.10.001	импульсный, 10Вт, 3кВ изоляция, монтаж на din-рейку
7-200	Антенна GSM с кронштейном (10дБи)	10м, SMA, 10дБи
7-210	Антенна GSM на магнитном основании (9дБи)	3м, SMA, 9дБи
7-220	Антенна GSM на клеевом основании (2дБи)	3м, SMA, 2дБи

2.2. **Преобразователь линии Ethernet/RS-485** - Коммуникационное устройство, предназначенное для подключения приборов с последовательным интерфейсом RS-485 по сети Ethernet TCP/IP.

Аналог преобразователей последовательных интерфейсов в Ethernet компании MOXA серий NPort 5130A-T, NPort 5230A-T.

Шифр	Наименование	Интерфейс на входе	Интерфейс на выходе	Напряжение питания	Диапазон температур	Для установки
4-350	Преобразователь линии Ethernet/RS-485 ВЛСТ 344.00.000-01	1xEthernet	1xRS-485	= 10..30В	-40...+70°С	на din-рейку
4-351	Преобразователь линии Ethernet/RS-485 ВЛСТ 344.00.000-02		2xRS-485			
4-352	Преобразователь линии Ethernet/RS-485 ВЛСТ 344.00.000-03		4xRS-485			

2.4. **Модули ввода-вывода дискретных сигналов**: данные устройства, при подключении к **GPRS-модему Link ST100** – позволяют осуществлять контроль состояния объекта автоматизации, контроль положения коммутационных аппаратов, контроль состояния схемы измерения на объекте, выдачу сигналов телеуправления. Данные устройства могут быть использованы при построении систем диспетчеризации объектов, систем телемеханики, систем управления освещением (АСУНО) и т.д.

Шифр	Наименование	Перечень сигналов	
		Количество ТС	Количество ТУ
6-001	Контроллер ST410-2-2 ВЛСТ 331.00.000	2	2
6-002	Контроллер ST410-10-4 ВЛСТ 329.00.000	10	4
6-003	Контроллер ST410-20-0 ВЛСТ 332.00.000	20	0
6-004	Контроллер ST410-0-8 ВЛСТ 333.00.000	0	8

3. Варианты замены контроллеров Сикон ТС 65 и SDM на GPRS-модем Link ST100

3.1. Модификации контроллеров Сикон ТС 65:

Шифр	Наименование контроллеров Сикон ТС 65	Шифр модификации GPRS-модем Link ST100 - Вариант без сигналов ТС/ТУ (только связь)	Шифр модификации GPRS-модем Link ST100 - Вариант с сигналами ТС/ТУ
4-011	Контроллер СИКОН ТС65 П40-IP30-A1-220/100В-ТС10-ТУ0-К2-Е0-С004	4-002, 7-100, 7-210	4-002, 7-100, 7-210, 6-003
4-015	Контроллер СИКОН ТС65 П40-IP30-A1-220/100В-ТС10-ТУ4-К2-Е0-С004	4-002, 7-100, 7-210	4-002, 7-100, 7-210, 6-002
4-019	Контроллер СИКОН ТС65 П40-IP30-A1-024В-ТС10-ТУ0-К2-Е0-С004	4-002, 7-210	4-002, 7-210, 6-003
4-023	Контроллер СИКОН ТС65 П40-IP30-A1-024В-ТС10-ТУ4-К2-Е0-С004	4-002, 7-210	4-002, 7-210, 6-002

3.2. Модификации Контроллеров SDM-TC65

Шифр	Наименование контроллеров Сикон ТС 65	Шифр модификации GPRS-модем Link ST100
4-070	Контроллер SDM-TC65 ВЛСТ 327.00.000	4-001/4-002, 7-100, 7-210,